



功能說明：

- ◆ 使用 1080P CMOS SENSOR
- ◆ 內建機械式雙濾光片自動切換(IR Cut)與紅外線 LED 燈連接觸發同步啟動自動切換
- ◆ 高功率發光體 2 個矩陣式紅外線 LED
- ◆ 具有 OSD 功能
- ◆ 具有繁中／簡中／英文語言
- ◆ 鏡頭種類百萬 Board lens，標準品為 4.0m/m F1.6(4.0 mm，6.0 mm，8.0mm)

規格說明：

產品規格如變動將不另行通知

產 品 型 號	SDI-200HD
系 統	NTSC/PAL (依地區選用)
攝 像 元 件	1/3 " inch progressive CMOS, 2.1M
有 效 圖 素	1944(H) x 1092(V)=2,122,848 圖素
最 低 照 度	0.1 Lux in color (@50IRE/ F1.2), 0.01 Lux in color (@30IRE Sense-Up x4/F1.2)
解 析 度	1300 條 (水平)
信 號 雜 訊 比	50 dB 以上 (AGC OFF)
電 子 快 門	1/30(25)~1/60,000
慢 快 門	有
紅外線濾光片(機械式 IR Cut)	與 CDS 同步控制自動切換
白 平 衡	自動/手動
邊 緣 照 度 修 正	有
日 夜 轉 換 模 式	外部觸發/彩色/黑白/自動
2 D / 3 D 降 噪	有
逆 光 補 償	BLC/HLC 逆光區域，位置設定，關
影 像 設 定	銳利度/飽和度/亮度可調
寬 動 態	有
鏡 像	水平/垂直可調
紅外線照射角度/距離	40 度；20~25 米
L E D 發 光 體	2 顆矩陣式紅外線 LED，壽命約為 10,000 小時
張 數	1080P(NTSC: 30P; PAL: 25P)
影 像 輸 出	1 路 SDI (1.0 Vp-p, 75 ohm)
電 源	DC12V; 500mA (max.)
重 量	淨重/毛重: 0.64 kg/0.77 kg
工 作 溫 度	-10°C ~ 50°C
尺 寸	104(直徑) x 200(高) mm