



17 吋及 19 吋彩色 LED 監視器

- ✓ 17 吋 / 19 吋 4:3 彩色 LED 監視器。
- ✓ 具有 4D 梳形濾波器。
- ✓ 高亮度 300cd/m²(中心)。
- ✓ 具有 OSD 選擇及可調整亮度、對比、鮮明度、色彩、色溫。
- ✓ 可配合 VESA 專用支架固定牆壁上(選配品)。



| 型號 | | GP-LED17 | GP-LED19 |
|------|-----------|---|--------------------------------------|
| 顯示器 | 型態 | TFT active matrix with LED backlight | TFT active matrix with LED backlight |
| | 監視器尺寸 | 17 吋 | 19 吋 |
| | 點距 | 0.264×0.264 | 0.294×0.294 |
| | 背光模組 | LED | |
| | 面板比例 | 4:3 | |
| | 面板控制 | 電源：開/關；及 OSD 功能選項、+ / - 選擇鈕 | |
| | 解析度 | 1920×1080 | |
| | 顯示顏色 | 16.7 萬色 | |
| | 對比度 | 10000 : 1 | |
| | 亮度 | 300cd/m ² | |
| | 反應時間 | 5 ms | |
| | 可視角度 | 垂直：160°，水平：170° | |
| | 視頻制式 | NTSC / PAL | |
| 訊號傳輸 | 訊號輸入 | BNC×1、VGA×1、HDMI×2 | |
| | 訊號輸出 | BNC 迴路輸出×1 | |
| | 聲音輸入 | RCA×2 | |
| | 耳機 | 1 | |
| | 喇叭 | 1.5W×2 | |
| 其他 | 耗電量 | 開機模式：最高 35W / 待機模式：3W 以下(100~110Vac)、5W(220~240Vac) | |
| | OSD 選項 | 對比度、亮度、色調、飽和度、銳利度、色溫、降雜訊 | |
| | OSD 語言 | 中文、英文、德文、法文、意大利文、西班牙語、俄語、葡萄牙語 | |
| | 輸入電源 | 12VDC, 3.75A | |
| | 變壓器電源 | 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60Hz | |
| | 操作溫度 | 0 ~ +35° | |
| | 耗電量 | 最高耗電 35W | 最高耗電 35W |
| | 重量 (含底座) | 3.4 Kgs | 3.5Kgs |
| | 尺寸 (含底座) | 385×384×165 mm | 423.5×414.7×164.4 mm |
| | 儲存溫度 | - 10° ~ +50° | |
| | 操作濕度 | 10 ~85% non-condensing | |
| | VESA 孔位尺寸 | 75×75mm | |
| | 安全認證 | FCC / CE / ROHS | |
| | 配件 | 螢幕 (含底座)、電源供應器、電源線、VGA 訊號線、使用手冊 | |

產品規格如有變動恕不另行通知