



32" 4K2K 彩色 LED 監視器


- ✓ 超高解析度 4K/2K UHD。
- ✓ 多國語言操作界面。
- ✓ 擁有 1.073G 色域、超高精細色彩的顯示表現。
- ✓ HDMI×3/Display Port×1/VGA×1/Audio×1。
- ✓ USB 更新韌體專用設計。
- ✓ PIP/PBP 雙顯示畫面功能搭載，最多可以四個畫面，同時顯現在監視器上。
- ✓ VESA 標準孔位 200×100mm/200×200mm。



型號	GP-LED32-4K	
顯示器	型態	TFT active matrix with LED backlight
	監視器尺寸	32 吋
	點距	0.1845×0.1845
	解析度	3840×2160@60Hz(UHD)
	亮度	350 cd/m ²
	顏色	1.073G(10 bit)
	反應時間	6 ms
	顯示比率	16 : 9
	可視角度	垂直 178°，水平 178°
訊號傳輸	訊號輸入	VGA×1, Display Port×1, HDMI×3(2×HDMI 1.4 + 1×HDMI 2.0)
	聲音輸入	1
	聲音輸出	1
	喇叭	3W×2
功能特性	遙控功能	有
	3D 梳型濾波	有
	3D 解交錯及降噪功能	有
	按鍵上鎖功能	有
其他	耗電量	工作模式≤55W / 待機模式≤1W
	輸入電源	100 ~ 240 VAC, 12VDC/50 ~ 60Hz
	操作溫度	0 ~ +35°
	儲存溫度	- 10° ~ +50°
	操作濕度	10 ~ 85%無凝結
	VESA 孔位尺寸	200×100 mm / 200×200mm
	監視器尺寸	722(W)×454(H)×49(D)(不含斜背式支架)mm
	毛重	11Kg
	安全認證	FCC / CE / ROHS

產品規格如有變動恕不另行通知

附註監視器輸入/輸出說明：



1. HDMI-2	HDMI 1.4 輸入
2. HDMI-1	HDMI 1.4 輸入
3. HDMI 2.0	HDMI 2.0 輸入
4. Display Port	Display Port 1.2 輸入
5. VGA	VGA 輸入
6. Line in	3.5 mm TRS 音源輸入
7. Line out	3.5 mm TRS 音源輸出
8. USB	USB 輸入韌體變更使用
9. DC input	12VDC 電力輸入